Kit front para 3 elementos com 2 bases tomada schuko e 1 carregador 2xUSB branco brilhante Simon 100

REF. **10020308-130**

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este kit frontal para 3 elementos com 2 tomadas schuko (16 A) e um carregador USB de série dupla tem a seguinte referência: 10020308-130 e um elegante acabamento branco brilhante. A sua instalação é muito simples: pode ser colocada horizontalmente e verticalmente.

O tipo de fixação é por corte (sistema de 1 clique) e parafuso USB. O tipo de acionamento é por inserção e tem dimensões de 225,5x83,5mm. Este produto faz parte da gama Simon 100, pelo que é compatível com todos os mecanismos desta série.

Para uma correcta manutenção e funcionamento deve ser preservado num intervalo de temperatura de 5 a 40 ºC e num intervalo de temperatura de armazenamento de -25 a 50 ºC.

É uma peça feita de acordo com as seguintes normas: directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2014/30/UE EMC + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1 e é comercializada no mercado comunitário.

ACABAMENTO

Branco brilhante

COMPATIBILIDADE

Kit-mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
3 elementos

FORMATO
Schuko,USB

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

MONOBLOCO
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053201589

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.13

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.13

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053201589

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
25.30

LARGURA DA EMBALAGEM
226.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
84.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
480295.20

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.13

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM