

## Kit front para 1 elemento com 1 base tomada schuko e carregador USB integrado com smartcharge branco brilhante Simon 100

REF. 10020109-130



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Kit frontal para 1 elemento com 1 tomada Schuko e carregador USB integrado. A peça tem um acabamento branco brilhante muito característico da série Simon 100. A tomada Schuko tem uma intensidade de 16 A, enquanto o USB tem uma intensidade de 2,1 A. A tensão suportada é de 250 V. Muito fácil a instalação, tem um tipo de conexão a parafuso. Tudo é activado por um mecanismo simples que funciona por pulsação. A peça oferece ficha e conector USB.

Este kit tem dimensões de 85.5x83.5mm. Pode ser instalado tanto verticalmente como horizontalmente. Para realizar a correcta manutenção da peça uma faixa de temperatura de 5 a 40° C deve ser preservada para seu funcionamento e uma faixa de temperatura de -25 a 50° C para seu armazenamento.

Foi fabricado de acordo com a directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2014/30/UE EMC + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 IEC 60884-1 Ed. 3.2 ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 EN 50581:2012 e é comercializado na CE.

### ACABAMENTO

Branco brilhante

### COMPATIBILIDADE

Kit-mecanismos Simon 100

### CLASSE ETIM

EC000007

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### MONOBLOCO

Sim

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### FORMATO

Schuko,USB

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 IEC 60884-1 Ed. 3.2 ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 EN 50581:2012

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053091111

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

178516.80

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053091111

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.05

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

25.30

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.05

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.05

### LARGURA DA EMBALAGEM

84.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

84.00