

729.60 60x60 Low Glare Dip Switch DALI2

REF. 72960333-687



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria LED modular 729 de 595x595mm con cuerpo de aluminio y difusor microprismático para iluminación homogénea sin deslumbramiento (UGR<19). Temperatura de color 3000K / 5000K, CRI80, 3900lm, 114 lm/W. Driver DALI-2, instalación en techo técnico: suspendida, empotrada o superficie.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA 50 - 60 Hz	CONTROL DALI2	LÚMENES (LM) 3876
CLASIFICACIÓN IP IP20	CRI 80.00	LÚMENES/W 114
TENSIÓN NOMINAL (V~) 220/240 V~	DRIVER INCLUIDO Sí	NÚMERO DE LUMINARIAS 1
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) -20...+35	CLASE ELÉCTRICA II	PASOS DE MACADAM SDCM3
ALIMENTACIÓN (V~) 220/240 V~	L70 (°C) 50.000 h a 25°C	ÓPTICAS Diffused
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) -20°C a 35°C	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 90°	FACTOR DE POTENCIA (Φ) 0.95
TEMPERATURA DE COLOR (K) 3000K 5000K	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) 114	POTENCIA (W) 34
		VIDA ÚTIL 50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista, empotrado, suspendido y superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053370193

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

2.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.75

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053370193

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

35.00

ANCHO EMBALAJE

690.00

LONGITUD EMBALAJE

690.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

16663500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

1.75

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM