

Downlight 800.23 Blanco 24W 4000K

REF. 80023030-684



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight serie 800 para empotrar acabado en blanco. Potencia de 24W y temperatura de color 4000K. Dimensiones 186mm de diámetro por 120mm de altura

APLICACIÓN

Iluminación general técnica

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 Unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA 50 - 60 Hz	COS Φ 0.95	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) 120 lm/W
CLASIFICACIÓN IP IP54	CRI 80.00	LÚMENES (LM) 2900 lm
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) -15°C a 35°C	CLASE ELÉCTRICA tipo 2	LÚMENES/W 2900 lm/24W
ALIMENTACIÓN (V~) 220/240 V~	L70 (°C) 50.000 h a 25°C	ÓPTICAS Extensive
TEMPERATURA DE COLOR (K) 4000 k	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 60°	CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA Categoría exento
CONTROL On/Off	TIPO DE COLOR NW	POTENCIA (W) 24 W
		VIDA ÚTIL 50.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN 115	TIPO DE INSTALACIÓN Empotrar	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Conector rápido
--	--	--

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años 50.000 h

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053304501	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 7793750.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053304501	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 1.19
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 145.00	PESO NETO EMBALAJE 0.97
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 250.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.97	LONGITUD EMBALAJE 215.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.97	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	