

Minicolumna de aluminio de 1 cara para 6 elementos blanco Simon 500 Cima

REF. 52550113-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La minicolumna de aluminio de 1 cara para 6 elementos tiene unas medidas de 439x110x72 y pertenece a la colección Simon 500 Cima. Posee unos sencillos y versátiles acabados en color blanco pintado y está fabricado con aluminio de excelente calidad. Además, gracias a la forma del zócalo, la integración de la minicolumna en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. La colección Simon 500 Cima reúne las soluciones más avanzadas del mercado para hacer de tu hogar un sitio más seguro. Todo ello cumpliendo con las actuales normativas de seguridad europeas y avalado por la experiencia de una de las marcas más especializadas en el sector. Confía en una marca líder como Simon y no te la juegues.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y
Simon 27 Play/Simon K45
(mediante adaptador)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Minicolumna, zócalo,
embellecedor inferior y superior,
espuma adhesiva antideslizante,
tacos de fijación, cable toma
tierra, tornillería y manual de
instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

La forma del zócalo permite la integración de la minicolumna con la canal de suelo de 85 x 18 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Separación constante entre cableado eléctrico y de Voz, Datos y Multimedia eliminando interferencias electromagnéticas y posibles errores de transmisión.

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

NÚMERO DE MÓDULOS

6

RAL

9003

VERSIÓN

1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO

4

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053094365

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.29

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.29

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053094365

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

85.00

ANCHO EMBALAJE

128.00

LONGITUD EMBALAJE

867.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

15847200.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

PESO NETO EMBALAJE

1.29

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

