

Kit de sobre mesa personalizable con 2 bases de enchufe schuko y 3 elementos vacíos blanco Simon 400 Top

REF. 42501000-130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La versatilidad de poder elegir las funciones que mejor se adaptan a las necesidades del espacio, unida al estilo minimalista que aportan sus acabados en blanco, el kit de sobre mesa personalizable de Simon 400 Top es la opción idónea para optimizar el espacio y ganar en funcionalidades de conexión. Con 1 base de enchufe Schuko y 4 elementos vacíos, podrá crear su propio kit adaptándolo a su entorno de trabajo. Compatible con tensión de alimentación de 250 V y 16 A de intensidad, se conecta a figura Wieland y tiene una resistencia de aislamiento de >5 MO a 500 V, con una rigidez dieléctrica, sin contorno ni perforación, de 2000 V a 50 Hz/minuto. Está diseñado para instalación empotrada en mobiliario mediante mordazas ya incorporadas, reduciendo el tiempo de montaje ya que no requiere herramientas adicionales y la operación se realiza sobre la parte superior del producto y mobiliario en cuestión.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES

4

FORMATO

Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP30

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

TIPO DE CONECTOR DE
ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i
3 polos macho aéreo con
latiguillo de 22 cm

RAL

9016

NÚMERO DE ENTRADAS
TRASERAS

4

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1 base para circuito de corriente
estandar

VERSIÓN

5 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE
GARRA (MM)

Entre 16 y 40 mm

EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (segundo norma IEC
60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Apretando las abrazaderas
existentes en el soporte de
fijación.

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para fijar sobre mobiliario.

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Mediante grampos incluidos en
los soportes de fijación

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

Se suministra con todo el
material necesario para su
instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053195741

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3384375.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053195741

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

285.00

PESO NETO EMBALAJE

0.82

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

125.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.82

LONGITUD EMBALAJE

95.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.82

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT