Dérivation de goulotte de sol 130x18 vers mini-goulotte en aluminium 65x20

RÉF. **TFA965418/8**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La dérivation DCS TFA965418/8 est conçue pour connecter le système de canalisation DCS de 130x18 mm avec des mini-canaux en aluminium, facilitant la distribution des câbles dans les installations intérieures. Fabriquée en aluminium anodisé de haute qualité, elle garantit une résistance durable aux chocs et une finition esthétique. Elle est parfaite pour les bureaux, centres commerciaux et autres applications où la flexibilité dans la configuration des systèmes électriques et de données est une priorité.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC002469

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK
07

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

RAL
7035

CLASSIFICATION IP
IP4X

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436028159

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.31

POIDS NET DU PRODUIT
0.31

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436028159

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
45.00

LARGEUR EMBALLAGE
240.00

LONGUEUR EMBALLAGE
160.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1728000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.31

POIDS NET EMBALLAGE
0.31

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM