

Applique murale Simon Loop ON/OFF 3000 K Blanc

RÉF. 91220054-300



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (MM)

116x224x171 mm

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DIRECTIONNEL

Oui

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

Jusqu'à 18 lm/W

CLASSIFICATION IP

IP20

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS (LM)

77 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ÉLECTRIQUE

II

NOMBRE DE LUMINAIRES

1

ALIMENTATION (V~)

110/240 V~

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

RAL

9016

L70 (°C)

20000h à 25°C

OPTIQUES

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

112°

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

> 0,9

CONTRÔLE

On/Off

TYPE DE COULEUR

NW

PUISSANCE (W)

4.5 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Trimless

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Oui

MARQUAGE ECORRAE

Non

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8436547041848

VOLUME EMBALLAGE

4627350.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

116.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.39

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.39

LARGEUR EMBALLAGE

171.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.35

POIDS NET DU PRODUIT

0.35

LONGUEUR EMBALLAGE

224.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM