

Downlight 703.24 Orientable Cuadrado NW Spot Blanco

REF. 70324030-284



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.24 Orientable Cuadrado NW Spot (en blanco). Voltaje soportado (230 V). La referencia de esta luminaria Downlight es la siguiente: 70324030-284. ¿Quieres ver todas las características de este producto? Aquí mismo puedes hacerlo.

Consigue un producto con prestaciones lumínicas incomparables. Simon siempre está pensando en lo mejor para ti. Esta luminaria LED tiene una larga vida, de 60.000 h a 25°C. En cuanto a luminosidad, es excelente, ya que se mide en lúmenes (lumens watt) y su valor es de 700 lm/7.5 W.

¿Y sobre su sistema de instalación? Se trata de un producto para empotrar, cuyas dimensiones son de 82 x 82 x 64 milímetros. El sistema de control que utiliza es el básico, apagando y enciendo mediante ON - OFF.

Para conocer al detalle toda la información y características de esta Downlight 703.24 Orientable (modelo cuadrado NW Spot), tan sólo tienes que hacer clic en las distintas pestañas que verás al lado del producto.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 Downlight 703.24 Orientable

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CORTE

Sí

LÚMENES (LM)

700 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Spot

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

20°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

NW


POTENCIA (W)

7.5 W


VIDA ÚTIL

30.000 h

POWER ICONS




COLOUR LIGHT ICONS




OPTICS ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089057

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053089057

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.22

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

110.00

PESO NETO EMBALAJE

0.20

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

135.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.32

LONGITUD EMBALAJE

170.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT