

## Kit Flash 90 composé du prise de courant modulaire franco-belge, chargeur USB type C de 20W et logement pour connecteur avec clipsage Keystone noir Simon K45

RÉF. KR3320013/14



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Kit Flash 90 composé d'une prise de courant modulaire franco-belge à installer dans un meuble, avec un cache de protection optionnel permettant de la fermer et de dissimuler les connexions lorsqu'elle n'est pas utilisée. Il comprend un chargeur USB Type-C de 20 W et un logement pour connecteur avec clipsage Keystone noir. Le produit est équipé d'un câble de 20 cm de long avec connecteur rapide mâle Wieland® Gst18i tripolaire, doté d'un ancrage de sécurité pour une connexion et une déconnexion faciles et sécurisées du secteur, sans interruption de l'alimentation. Le kit est rapide à monter. Il suffit de découper la matrice dans le meuble où le produit sera installé et, une fois terminé, de le brancher au secteur pour le fonctionnement.

#### FINITION

Noir

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

### PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Couvercle de protection disponible (en option) pour protéger les connexions contre l'entrée de poussière et de petits objets

### CONNECTEURS RJ45

Oui

### TYPE DE CONNECTEUR

Franco-Belge

### NOMBRE DE CONTACTS

3

### OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

### FORMAT

Franco-Belge

### INTENSITÉ (A)

16 A

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

### RAL

9005

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

ø80 mm

### MODULE ADAPTATEUR RJ45

Oui

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Directement au cache décoratif

### TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone

### CARACTÉRISTIQUES USB

Charging

### INTENSITÉ USB (A)

2,2 A

### POWER DELIVERY USB

Oui

### CHARGE RAPIDE USB

Oui

### TENSION USB (V~)

9 V~

### TENSION (V~)

250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Aucun outil nécessaire

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD\*1 | Dir. 2014/30/UE EMC\*3 | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.\*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) \*1 \*13 \*12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016\*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012\*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2\*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018\*2 | UNE 20315-1-1:2017\*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018\*2 | UNE 20315-1-2:2017\*5 | DS 60884-2-D1:2023\*4 | CEI 23-50 V4\*7 | SANS 164-1:2021\*6 | SN 441011-2-1:2019\*9 | SI 32 Fig. 204 B\*8 | AS/NZS 3112:2017\*11 | EN 50173-1:2018\*10 | EN 50563:2011 + A1:2013\*13 \*12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020\*12\*14 \*16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017\*13 \*12 | EN 55035:2017 + A11:2020\*12\*14 \*16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1\*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024\*12 \*16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021\*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 \*12 \*16 | EN IEC 63000:2018

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053398142

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.58

### LONGUEUR EMBALLAGE

252.00

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### POIDS NET DU PRODUIT

0.58

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### VOLUME EMBALLAGE

3931200.00

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### EAN EMBALLAGE

8421053398142

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### POIDS BRUT EMBALLAGE

0.74

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### HAUTEUR EMBALLAGE

120.00

### POIDS NET EMBALLAGE

0.58

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

### LARGEUR EMBALLAGE

130.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM