Prolongación 0,5 metros para columna aluminio de 4 caras Simon K45

REF. **ALK54P05/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Prolongación de 0,5 metros para columna de aluminio de 4 caras de la gama Simon K45. Se fija al suelo y sus dimensiones son de 500 x 125 x 125 mm. Debes saber que para que sea totalmente efectiva, solo es posible combinar una prolongación por columna. Esta prolongación está fabricada en aluminio anodizado y se ha diseñado siguiendo la normativa UNE-EN 50.085-2-4-:2006, por lo que es un modelo que cumple con todas las garantías. Se puede instalar en estancias con una temperatura que esté situada entre los -25 y los más de 120ºC, por lo que es ideal para utilizar en cualquier tipo de climatología. Solo necesitarás un paño seco y suave para limpiar esta prolongación para la columna de la gama Simon K45, así que olvídate de cualquier paño y/o limpiador abrasivo con cloro para su limpieza ya que podrías dañar la prolongación y hacer que esta no funcione de la manera más adecuada.

ACABADO

Metal

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CLASE ETIM

EC000795

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Prolongador de columna, tapa frontal, pasadores de unión y tornillería

OBSERVACIONES

Para garantizar la robustez del conjunto, sólo es posible combinar una prolongación por columna

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+120º C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA
< 0,05 Ω

PROPIEDADES ELÉCTRICAS
Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Separación a través los propios compartimentos de la prolongación para eliminar las posibles interferencias electromagnéticas y errores de transmisión entre el cableado eléctrico y Voz, Datos y Multimedia.

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+650ºC (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120º C

VERSIÓN
4 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante pasadores de unión

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

NORMATIVA

REGULACIONES
EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436050600

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2.62

PESO NETO DEL PRODUCTO
2.62

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436050600

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
135.00

ANCHO EMBALAJE
155.00

LONGITUD EMBALAJE
920.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
19251000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
2.62

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM