

Proyector 740.01 Carril 4000K Flood Negro

REF. 74001038-384



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La elevada eficiencia lumínica (91,5) es quizás la principal cualidad de este Proyector 740.01 Carril 4000K Flood Negro de la gama 740 de Simon. Esto es posible gracias a que consigue emitir hasta 1830 lúmenes con sus 20W de potencia máxima, una cifra muy elevada que convierte a este proyector en uno de los más eficientes lumínicamente del mercado.

Al tener una temperatura de color de 4000 K, la luz que emite tiene un color blanco de tipo neutro que resulta muy atractiva y natural. En cuanto a la vida útil de la iluminación se calcula que debe durar al menos 30000 horas a temperatura constante, una cifra muy elevada que garantiza su duración a largo plazo. Su instalación es muy sencilla gracias a que cuenta con una instalación de tipo carril, de las más sencillas para los proyectores.

Su óptica es de tipo Flood, un tipo de óptica que ofrece un ángulo de apertura del haz de luz de 25 grados, una cifra en la media de los proyectores de Simon. Su aspecto exterior es de color negro con pintura texturizada, a lo que se une un cuerpo de aluminio de la máxima calidad con un diseño térmico excelente.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

OBSERVACIONES

Esta versión solo está disponible bajo pedido, para información de plazos por favor contactar con nuestros delegados comerciales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE COLOR

NW

ÓPTICAS

Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91,5 lm/W

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

1830 lm

POTENCIA (W)

20 W

L70 (°C)

60.000 h a 25°C


LÚMENES/W

1830lm/20W

VIDA ÚTIL

30 000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

NORMATIVA

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215586

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053215586

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

250.00

ANCHO EMBALAJE

136.00

LONGITUD EMBALAJE

136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4624000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

PESO NETO EMBALAJE

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM