

Couvercle en acier inoxydable Simon K45 pour boîtier d'appareil IP66

RÉF. RKS001/72



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The cover for unit mechanism-holders IP66 belongs to our exclusive collection Simon K45, has dimensions of 100x36 mm and metallic finishes. It is an article designed for replacement of a hinged cover, as it does not include the unit mechanism-holders. The end of this piece is to ensure that the mechanisms interiors, maintaining the link between the devices and avoiding any intervention. Also, is made in stainless steel of great quality and features a metallic finishes and measures 253,5x221x15 mm. The optimum quality of our products and our commitment to innovate we are a testimony as a leading company in the sector. Therefore, you will find the best mechanisms and solutions for your home in each of our series, and that is that we have extensive experience and unbeatable prices make our products in the best option for money on the market.

FINITION

Acier Inoxydable

MATÉRIAU

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle pour unité porte-mécanisme en en acier inoxydable IP66

CLASSE ETIM

EC001903

REMARQUES

Remplacement du couvercle sur commande en remplacement du couvercle existant (n'inclut pas l'unité porte-mécanisme)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, lorsque le porte-mécanisme n'est pas utilisé, le couvercle peut être fermé hermétiquement

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07,08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP

IP66

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 60° C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS

D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

En dévissant de l'unité porte-mécanisme, en enlevant le cadre et le couvercle détérioré et en les remplaçant par le nouveau

SENS D'INSTALLATION

Le couvercle a une charnière pour le maintenir rigide sous le châssis de l'unité porte-mécanisme

TYPE D'INSTALLATION

Produit destiné à servir comme pièce de rechange pour le joint d'étanchéité circulaire logé à l'intérieur de l'unité porte-mécanisme (l'article n'inclut pas l'unité porte-mécanisme).

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8426436056367	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.13	LONGUEUR EMBALLAGE 120.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.13	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 0.86
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436056367	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	HAUTEUR EMBALLAGE 40.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.13
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 180.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM