

Magnetotérmico 10 A de 1 elemento com placa embelezadora preto Simon K45

REF. K106A/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Nesta categoria de mecanismos e proteção para proteção de circuitos encontramos com este magnetotérmico de 1 elemento com placa embelezadora. Estupendo acabamento em preto. As suas dimensões são de 45 x 45 milímetros, e sua profundidade de 47 milímetros. A intensidade maior que o interruptor automático pode abrir ao se produzir um curto-circuito (poder de corte) é 3000 A. Por outra parte, para estes casos nos que os interruptores tenham fixos os valores exatos de disparo por curto-circuito e sobrecarga, devemos identificar a curva de disparo, que neste caso é o curvo C. Este produto é válido para instalar em qualquer envolvente da parede, teto, chão e compatível com os produtos das séries K45 e 500 Cima através do adaptador de referência 50012088-038. Para dotar dessa segurança que todos precisamos, este produto foi fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos garantindo assim a não propagação de chama em caso de incêndio e, também, a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Na hora de limpar este magnetotérmico, utilizar simplesmente um pano suave e seco, evitando detergentes abrasivos.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Magnetotérmico bipolar 10 A e placa embelezadora formato Simon K45

CLASSE ETIM

EC000042

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Até 25 mm

CAPACIDADE DE RUPTURA (A)

3000 A

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício por borne

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

INTENSIDADE (A)

10 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 60° C

TIPO DE MECANISMO

Basculante

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

RAL

7021

CURVA DE DISPARO

Curva C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para a sua instalação em qualquer envolvente de parede, chão, teto ou móveis da gama K45 e Simon 500 Cima através do adaptador 50012088-038

REMOÇÃO DO MCB

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS

4 (1 borne por polo)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436040168

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.08

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436040168

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

50.00

LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

288800.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.71

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM