

Downlight 703.22 Confort Cuadrado NW Spot Blanco

REF. 70322030-284



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Producto con código de referencia en nuestro catálogo: 70322030-284. Este producto es una luminaria Downlight 703.22 Confort Cuadrado NW con óptica Spot blanco. Una luminaria versátil debido a su discreto diseño que encaja en toda clase de estilos decorativos. Además, su eficiencia energética es máxima, como todas las de las Downlights, en general, y las de esta gama 703 en particular. Su vida útil se extiende a, como mínimo, 30.000 horas y su rendimiento lumínico siempre se mantiene estable y sin alteraciones.

Sus dimensiones son de 82x82x91 mm y es para empotrar. Control ON – OFF. El intervalo de temperatura soportado es de -15°C a 35°C. Consulta aquí el resto de características.

Los ámbitos o campos de aplicación de esta luminaria downlight es realmente amplio; resulta perfecto para la iluminación en hoteles en distintas zonas, restaurantes y complejos residenciales. También, es idónea para utilizarla como iluminación complementaria en distintos espacios de educación (colegios, escuelas infantiles, universidades), de ocio, edificios de equipamiento público o toda clase de espacios comerciales.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP44

CORTE

No

LÚMENES (LM)

680 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Spot

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

20°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CONTROL

On/Off

TIPO DE COLOR

NW

POTENCIA (W)

7.5 W

VIDA ÚTIL

30.000 h

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088579

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053088579

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.34

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

110.00

PESO NETO EMBALAJE

0.23

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

135.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.34

LONGITUD EMBALAJE

170.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.23

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT