

Tampa metálica para espelho de parede metálico de superfície ou encastrar para 8 elementos aço inox Simon K45

REF. KMA401/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A caixa metálica de parede de superfície da gama Simon K45 é perfeita para fornecer energia a um total de 8 elementos. Tem dimensões de 271 x 168 milímetros por 67 milímetros de profundidade, e seu bonito cor alumínio fá-la adequada para qualquer divisão. A sua instalação é muito simples, compõe-se de 4 módulos duplos e os bastidores incluem peças conetáveis o que confere funcionalidade e eficácia ao produto, já que isto permite formar blocos para separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção. A caixa também inclui cortes traseiros de 40x40 milímetros para a alimentação com tubo. Sua estrutura é de alumínio e o espelho de aço inoxidável ferrítico, o que alonga a vida do produto já que lhe dá uma forte resistência. Além disso, o alumínio está pintado com epóxi. Este tipo de pintura é a pintura mais moderna existente no mercado, já que é altamente resistente. De facto na pintura epóxi utilizam-se duas embalagens, o primeiro no que se encontra a resina e o segundo onde está o endurecedor.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC000007

MATERIAL

Aço inox

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa metálica com fechadura e chave, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Restringe o acesso às ligações para evitar manipulações indesejadas, garante a saída da cablagem para os dispositivos ligados.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
6 e 8 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC
60670-1:2006)

CLASSIFICAÇÃO IK
10

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
4 módulos duplos

VERSÃO
8 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar na caixa de
parede metálica de encastrar ou
na caixa de parede metálica de
superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053095003	0.58	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	2.69
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053095003	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	55.00	0.58
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.58	165.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	296.00	