

Downlight 703.22 Confort Cuadrado 2700K Wide Flood DALI Blanco

REF. 70322330-482



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.22 Confort Cuadrado 2700K Wide Flood, acabado en color blanco. Encuentra este producto en nuestro catálogo online con la siguiente referencia: 70322330-482.

Eficiencia energética que te posibilita un ahorro increíble respecto a sistemas tradicionales. Más de 30.000 horas de luz perfecta, nítida, estable. Además, sus prestaciones lumínicas, las que otorga la tecnología Led de última generación en toda esta colección de productos Downlight 703, permanecen siempre sin alteraciones durante toda la vida de la luminaria.

Ámbitos en los que se aplican: hoteles, restaurantes, oficinas, tiendas o locales comerciales, naves industriales, complejos residenciales, casas (para usos concretos) y muchos más lugares, entre los que incluimos también espacios públicos.

Consulta aquí toda la información de este producto. Te informamos de que, si te surge alguna duda al revisar todos los datos o el manual de instalación, puedes consultarla con nuestros expertos del departamento técnico.

APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80

LÚMENES (LM)

680 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP44

CORTE

No

LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

ÓPTICAS

Wide Flood

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

POTENCIA (W)

7.5 W

CONTROL

DALI


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W


VIDA ÚTIL

30.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




OPTICS ICONS



POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088708

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053088708

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.418

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

110

PESO NETO EMBALAJE

0.295

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

135

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.418

LONGITUD EMBALAJE

170

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.295

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT