Enjoliveur supérieur pour mini-colonne ovale avec 2 faces grise Simon K45

RÉF. **RALK010/8**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Upper trim designed for 2 sides oval mini columns. It is grey in colour and is included in the Simon K45 series. With dimensions of 80 x 110 x 7 mm, this product is manufactured in compliance with the regulation in halogen-free thermoplastic. It is a material that provides maximum security in case of fire, guaranteeing no flame spread in case of fire and reducing toxicity in the event of smoke. The trim is a product designed as a replacement part, in the event of loss or substitution. It is supplied injected in grey plastic colour. For its maintenance, use a soft and dry cloth, avoiding abrasive cleaners containing chlorine. The series Simon K45 has a complete range of connection solutions suitable for raised and concrete floor. Its mechanisms are compact and suitable for electrical, voice, data and multimedia connections.

FINITION

Grey

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Enjoliveur supérieure et vis de fixation

CLASSE ETIM

EC002980

MATÉRIAU

Plastique

REMARQUES

Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution. Il est fourni injecté en plastique gris.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

RAL

7035

VERSION

2 faces (Ovale)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION
Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436056510

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.03

POIDS NET DU PRODUIT
0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436056510

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
20.00

LARGEUR EMBALLAGE
150.00

LONGUEUR EMBALLAGE
100.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
HLT

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM