

Projecteur industriel Simon 880.31 4000K SYM

RÉF. 88031038-174



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CONTRÔLE

On/Off

TYPE DE COULEUR

NW

CLASSIFICATION IK

08

DIRECTIONNEL

Oui

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

121 lm/W

CLASSIFICATION IP

IP65

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS (LM)

6050 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

40 °C maximum

L70 (°C)

100.000 h à 25°C

LUMENS/W

6050lm/ 50W

ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

L90 (°C)

30.000 h à 25°C

OPTIQUES

Symétrique

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

90°

PUISSANCE (W)

50 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Surface (sur lyre)

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053205433	POIDS NET DU PRODUIT 2.29	LONGUEUR EMBALLAGE 260.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053205433	VOLUME EMBALLAGE 5538000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 60.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 2.47
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 2.47	LARGEUR EMBALLAGE 355.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.29
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM