Derivación de canal de suelo 130x18 a minicanal de aluminio 65x20

REF. **TFA965418/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La derivación DCS TFA965418/8 está diseñada para conectar el sistema de canalización DCS de 130x18 mm con minicanales de aluminio, facilitando la distribución de cableado en instalaciones interiores. Fabricada con aluminio anodizado de alta calidad, garantiza una resistencia duradera frente a golpes y un acabado estético. Es perfecta para oficinas, centros comerciales y otras aplicaciones donde la flexibilidad en la configuración de los sistemas eléctricos y de datos sea una prioridad.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

CLASE ETIM

EC002469

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
60ºC

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
07

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120ºC

RAL
7035

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN
Suelo

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436028159

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.31

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.31

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436028159

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
45.00

ANCHO EMBALAJE
240.00

LONGITUD EMBALAJE
160.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1728000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.31

PESO NETO EMBALAJE
0.31

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM