

## Diferencial 30 mA de 2 elementos com placa embelezadora grafite Simon 500 Cima

REF. 50002075-038



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Diferencial com intensidade de 30 mA de 2 elementos com placa embelezadora e acabamento em grafite que pertence à série Simon 500 Cima. O artigo tem dimensões de 100 x 50 mm e medidas de 76 mm. É, além disso, apropriado para instalações em parede de superfície e encastrar e encaixar em qualquer envolvente da gama excetuando as caixas de chão. Trata-se de um mecanismo que cumpre com a norma atual e está composto por elementos metálicos com isolamento em material termoplástico sem halogéneos e de carácter autoextinguível. Isto significa que, em caso de se produzir um incêndio, evita que se estendam as chamas e além disso reduz a toxicidade. Apresenta ligação de bornes por parafuso. Com respeito a sua manutenção, pode limpar este produto com uma camurça suave e seca. Recomenda-se, assim mesmo, evitar os detergentes abrasivos que incluam cloro entre seus componentes.

### ACABAMENTO

Grafite

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Interruptor diferencial 30 mA, placa embelezadora e adaptador para envolvente Simon 500 Cima (no apto para instalar em caixa de chão) e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC000042

### COMPATIBILIDADE

Caixas de parede, colunas, minicolunas e envoltentes metálicos Simon 500 Cima

### OBSERVAÇÕES

Possibilidade de solicitar, em caso de dano, substituição do adaptador guia DIN através da referência 50000076-039

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Até 25 mm

### DISPONÍVEL EM

Magnetotérmico bipolar de 10 A e 16 A

### CAPACIDADE DE RUPTURA (A)

10000 A (com fusível anteposto)

### CLASSE

AC

### NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício por borne

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### FORMATO

DIN

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### INTENSIDADE (A)

30 mA

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 60 °C

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS

2

### ALIMENTAÇÃO (V~)

125/230 V~

### RAL

7021

### TIPO

Interruptor diferencial

### VERSÃO

Duplo

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

10

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalações em parede de superfície e encastrar e encaixe em qualquer envolvente da gama exceto as caixas de chão

### REMOÇÃO DO MCB

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

### NÚMERO DE TERMINAIS

4 (2 bornes por polo)

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 61008-1:2012 + EN 61008-1:2012 A1:2014 + EN 61008-1:2012 A2:2014 + EN 61008-1:2012 A11:2015 + EN 61008-2-1:1994 + EN 61008-2-1:1994 A11:1998 + EN 61543:1995 + EN 61543:1995 A112003 + EN 61543:1995 A12:2005 + EN 61543:1995 A2:2006

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053095935               | VOLUME EMBALAGEM<br>3524976.00        |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>5                | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>112.00                   | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.23  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>117.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>1.17        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.23           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>269.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |

