

Conetor de ligação rápida fêmea IEC320 com placa embelezadora de 1 elemento preto Simon K45

REF. K306A/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com acabamentos em preto e desenhado para instalação tanto encastrada como em superfície, o conector de conexão rápida Fêmea IEC320 e placa embelezadora de 1 elemento da coleção Simon K45, é a solução perfeita para dotar a sua zona de trabalho da maior velocidade e rapidez em suas conexões. Com 3 polos, é compatível com tensão de alimentação de 250 Volts e 10:00 AM de intensidade, e admite uma secção de cabo de 0,5 mm e descarnado de 8 mm. Seus componentes metálicos estão isolados com termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que previnem da propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio. Pode atingir um intervalo de temperatura de -5 a 40 °C, com máximas a mais de 70 °C. Inclui placa embelezadora para fixar o conector a qualquer envolvente da gama Simon K45 e, mediante adaptador (ref.^a 50012088-038) para Simon 500 Cima.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Vários

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor de ligação rápida fêmea e placa embelezadora

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

A referência inclui placa embelezadora que permite fixar diretamente o conetor em qualquer envolvente da gama Simon K45 ou na gama Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,5 mm

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS

Sim

DISPONÍVEL EM

Conectores de ligação rápida
fêmea e macho IEC320 com
placa Simon K45 em
acabamento grafite e branco

NÚMERO DE CONEXÕES POR
TERMINAL

1 orifício de ligação de
condutores por borne

TIPO DE CONECTOR

Encastrar

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+70 °C

FORMATO

Conector IEC 60320 C13

TIPO DE ENTRADA

Fêmea

INTENSIDADE (A)

10 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 40 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

REMOÇÃO DO CABO DE PATCH

Nenhuma ferramenta necessária

NÚMERO DE POLOS

3

MARCAÇÃO DE TIPOLOGIA DE
POLO

Linha, neutro e terra

RAL

7021

FIXAÇÃO DO ALÍVIO DE TENSÃO

Não

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

8

REMOÇÃO DO CONECTOR

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Fixação através de encaixe
direto, sem necessidade de
ferramentas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Faston - Soldadura

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

IEC 60320

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
911400.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436047471

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
911400.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.26

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.25

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM