

Botoneira Regular 6 funções com acoplador KNX e regulador Slide Control grafite Simon 82 Sense

REF. 8400671-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A gama Sense da Simon 82 é uma aposta pela versatilidade, a tecnologia, a funcionalidade e a inovação. Esta é a botoneira Regular de seis funções, com acoplador KNX e regulador Slide Controlo. Tem um atual acabamento em cor cinza grafite e pertence às séries Simon 82 Detail e Simon 82 Nature. O produto contém a botoneira, o acoplador, o Slide Controlo, o cabo RJ12 e o livro de instruções. A personalização total é possível com estes produtos Sense da Simon, já que a cada utilizador pode configurá-la a seu gosto, tendo em conta suas necessidades particulares. Os ícones podem-se encontrar na livraria da marca. A ligação de bornes é por inserção e admite uma secção de cabo de 0,5 a 2,5 milímetros. Requer 8 milímetros de descarnado de cabo. Foi fabricada em componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos. O embelezador, por sua vez, é de termoplástico. Isto permite as elevadas temperaturas, sem risco de propagação de incêndio. As medidas da botoneira são de 55 x 55 milímetros e tem um total de dois elementos, com seis funções com controlo deslizante. A alimentação é mediante Bus KNX e a intensidade é de 24,3 mA. O tipo de entrada é digital, livre de potencial e tem quatro LED RGB. O funcionamento é tátil.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000672

SÍMBOLO

Dot

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
2 elementos

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

SECÇÃO DE CABO DE ENTRADA
ADMITIDA (MM)
De 0,5 a 2.5 mm

INTENSIDADE DE ENTRADA (MA)
6

TIPO DE ENTRADA
Digital, livre de potencial

INTENSIDADE (A)
27,6 mA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO MÁXIMA NA ENTRADA
(VCC)
24 Vcc

TIPO DE MECANISMO
Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

PROTOCOLO
KNX

BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO
Sim

UMIDADE RELATIVA
De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE
Sim

FEEDBACK COM SOM
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO
Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SECÇÃO DE CABO DE BUS
ADMITIDA (MM)
De 0,5 a 0,8 mm

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL
DE BUS
Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
8

GARRA
Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053129432	0.17	120.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.17	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	806880.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053129432	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	1	0.17
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	82.00	0.17
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	82.00	KGM