

Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo 1 elemento para 1 RJ45 blanco Simon 500 Cima

REF. 50000181-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos inclinada, de la serie Simon 500 Cima. Esa placa, sin guardapolvo, es de un elemento para un conector RJ45. En acabado de color blanco y versión individual para un solo módulo. El clipaje de la placa de datos y voz es acorde al módulo MD combinado. Se puede utilizar tanto para uno como para dos conectores. Los clipajes para instalar esta placa Simon 500 Cima en envolventes verticales u horizontales, están incluidos. Por la tanto, no requiere el uso de adaptadores o posicionadores verticales. De medidas compactas (50 x50 x21 mm), aporta versatilidad en su instalación. Está fabricada en un material termoplásticamente aislado, para garantizar la máxima seguridad. Además, soporta temperaturas de hasta +60 grados centígrados. Una característica importante de estas placas de voz y datos Simon es que son de fácil mantenimiento y limpieza, ya que no requieren el uso de productos químicos para ello.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

OBTURADOR DE POLVO

No

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al Módulo MD combinado

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al Módulo MD combinado

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	KGM	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053095157	14.637
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	20	DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	88	0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.013	1223	0.26
PESO NETO DEL PRODUCTO	LONGITUD EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.013	136	KGM

