

Botoneira Custom 4 funções para controlo de iluminação em hotéis e casas grafite Simon 82 Sense

REF. 8000643-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta Botoneira Custom incorpora 4 funções para o controlo de iluminação. Ideal para lares de todo o tipo e para hotéis. O seu acabamento grafite é simples mas eficiente, sempre elegante. Foi fabricada com diferentes componentes eletrónicos. Todos eles com isolamento sem halogéneos e o embelezador termoplástico. Um seguro para altas temperaturas, risco de incêndio e com baixa toxicidade para seus utilizadores. As suas dimensões são de 55 x 55 milímetros. A fonte de alimentação reside no acoplador de bus. Existe a possibilidade de personalizar e criar a configuração que mais lhe interesse à cada utilizador. Na hora de limpar esta botoneira, usar somente um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão. Esta botoneira está em íntima relação com todos os produtos das faixas destas séries, a Simon 82 Detail e Simon 82 Nature, duas das coleções mais exitosas da marca. Uma aposta pelo seguro.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000205

OBSERVAÇÕES

Requer montagem em acoplador de bus LON ou KNX (8000100-039 ou 8400100-039). Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livreria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

8 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

UMIDADE RELATIVA

De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE

Não

FEEDBACK COM SOM

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053128701

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

129.69

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053128701

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

CMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

26.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.03

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.03

58.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

86.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM