

Luminária 720 Modular Advance M4 120 x 30 WW CLC

REF. 72061440-883



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Procuras uma luminária de interior com uma alta eficiência? Simon oferece-te esta Luminária 720 modular Advance M4 120x30 WW CLC. Fabricada para criar uma iluminação geral com uma temperatura de cor quente de 3000 kelvin. Possui um alto rendimento, já que com uma potência de 34 watts oferece-nos uma intensidade lumínica de 3600 lúmenes. Graças a sua ótica translúcida e a tecnologia LED que nos oferece Simon, teremos um nível de luz constante sem mal manutenção, com uma autonomia de 40.000 horas a 25°C. Um produto perfeito para reduzir o consumo elétrico, com cada luminária pouparemos até um 20 % com respeito à iluminação tradicional. Com a instalação destas luminárias a poupança chegará ao 50% já que, graças a sua intensidade e seu nível lumínico constante, são necessários menos pontos de luz. Suas medidas são de 1195x295x60 milímetros e é fabricada em alumínio com um acabamento em cor branco. Pensada para instalar em teto técnico com perfilaria vista.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

129 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3600 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

3600 lm/28W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Translúcida

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

CLC

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

POTÊNCIA (W)

28 W

CRI

82.00

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
6.50

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
6.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053124826

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
65.00

LARGURA DA EMBALAGEM
300.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
1200.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.23

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
HLT

PESO BRUTO EMBALAGEM
6.50

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
6.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM