

Perfil telescópico Teleblock con elevación manual de 5 elementos aluminio Simon K45

REF. KTL205



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Perfil telescópico Teleblock con elevación manual de 5 elementos, en acabado color aluminio y perteneciente a la serie Simon K45. Tiene unas dimensiones de 103 x 60 x 377 mm y está fabricado en metal y cuenta con 5 elementos y 5 módulos. Este perfil se suministra con 1 placa ciega y 2 placas de 22,5x45 mm para una distribución interna del cableado más cómoda. Está disponible en 2,3,4,5 y 6 elementos y para completar la instalación del producto, se debe combinar con la tapa y el marco embellecedor (referencias KTLA1/14 o KTLA1/31). Es un perfil de aluminio anodizado con soporte fijación y cierre superior e inferior en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, que garantiza la no propagación de las llamas en caso de incendio y una baja toxicidad, en caso de emisión de humos. Es apto para empotrar en mobiliario y cumple con la normativa europea UNE-EN 60.670-23 y para limpiarlo, tan solo vas a necesitar pasarle un paño seco y suave y nunca usar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Negro

EMBALAJE

Perfil telescópico con elevación manual, juntas antideslizantes, tabique separador metálico, 2 tomas de tierra, 3 placas ciegas (1 ancha y 2 estrechas), rosca de fijación y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

MATERIAL

Metal

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con la tapa y marco embellecedor (refs KTLA1/14 o KTLA1/31)

INFORMACIÓN TÉCNICA

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

DISPONIBILIDAD DE KIT

Sí

RAL

7021

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

Ø 114 mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C (según norma IEC 60670)

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA

1

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436049543

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.21

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

13332200.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8426436049543

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

1.21

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

13332200.00

ALTURA EMBALAJE

140.00

PESO NETO EMBALAJE

1.21

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

214.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.21

LONGITUD EMBALAJE

445.00