

Connecteur Mini Jack femelle avec plaque blanche Simon K45

RÉF. K123B/9



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Provides the maximum workplace solutions to its devices for audio and other systems with the analog mini jack connector 2.5 mm of Simon K45. This connector has a trim cover in white tone that, with its finishes simple, gives your room, the greater functionality, adapting to all types of spaces. With screw terminal connection, supports a maximum length of 30 meters and cabling wire section from 0.2 to 0.5 mm Made of thermoplastic materials, self-extinguishing and halogen-free, guarantees the security against possible to a fire, to prevent the flame spread and toxicity by smoke. Also, it has a temperature range of 5 ° C to 40 ° C and can reach temperatures that rocen the -25 and 50°C. The Simon K45 mini jack connector, ensures maximum workplace solutions for audio, elegance and innovation, minimising the space and maximizing the functionality.

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur femelle mini-jack, attache de câble et feuille d'instructions

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée; 30 mètres Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FORMAT

Mini-Jack

RAL

9003

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 0,2 à 0,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TYPE DE CONNECTEUR

Mini-Jack

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

VERSION

Single

NOMBRE DE CONTACTS

3

NOMBRE DE FILS

3

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1/2 éléments

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8426436064751	POIDS NET DU PRODUIT 0.02	LONGUEUR EMBALLAGE 50.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436064751	VOLUME EMBALLAGE 0.01
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE HLT
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 50.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.02
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.02	LARGEUR EMBALLAGE 40.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.02
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM