

Socle de distribution de goulotte de sol avec 1 trou perforé et 3 trous pré-percés pour canalisation DCS, en acier inoxydable Simon Goulottes

RÉF. KTA813/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Floor trunking distribution baseboards with 1 and 3 punched hole pre-punched holes for DCS trunking stainless steel of the series Simon Goulottes, built with dimensions which are 140 x 140 x 30 mm, it also has a metallic finish, which allow you to make your floors shine, and that the channels help to achieve a modern and modern decoration. If you want to keep it clean and with a perfect and unbeatable, you just need a soft, dry cloth, do not recurras or cloths or abrasive cleaners containing chlorine, as they could damage the piece to be fully stainless steel. This baseboard, it is suitable for installation on any floor type, whether raised or concrete. It is to be able to accomplish this, this product of the series Simon Goulottes, it is designed with 4 pre-punched holes for DCS trunking of 85 x 18 mm, it also to allowing the distribution and branching of trunking, it facilitates the integration of K45 mini columns on the baseboard using the adapter ALKA02 / 8.

FINITION

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Socle de distribution pour
goulotte de plancher, mousse de
protection, vis et manuel
d'installation

CLASSE ETIM

EC002469

MATÉRIAU

Acier inoxydable

REMARQUES

Conçu avec 4 trous pré-perçés pour goulotte DCS 85 x 18 mm. Voir le tableau si une configuration de socle différente est requise pour la distribution des goulottes de plancher. En plus de permettre la distribution et le branchement des goulottes, il facilite l'intégration des mini-colonnes K45 sur la base du socle, en utilisant l'adaptateur réf. ALKA02 / 8

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse protectrice dans la base du socle de distribution des goulottes

DISPONIBLE EN

1 à 3 perforations 130 x 18 mm et 1 à 4 perforations 85 x 18 mm (voir tableau de sélection)

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Avec continuité électrique

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+850°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

VERSION

1 trou perforé 130x18 mm DCS et 3 trous pré perforés 85x18 mm goulotte DCS

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour l'installation sur tout type de revêtement de sol ou plancher technique

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL

4

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8426436036581	0.40	156.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.40	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	1474200.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8426436036581	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
1474200.00	1	0.39
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	63.00	0.40
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	150.00	KGM