

Simon ARGON Punto de Recarga de Pared con 2 Cables de 3,5 m con Toma CCS2 60 kW + TPV

REF. 06A2062-100



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Punto de recarga SIMON Serie ARGON Street, de montaje en pared o en tótem. Doble Cable de 3,5m CCS2 sin refrigeración líquida. Potencia máxima 60kW (trifásico 380-415Vac, 50Hz) configurable a potencias inferiores mediante software. Balanceo dinámico de potencia entre las tomas. Pantalla táctil de 12.1" con indicadores de estado por código de colores incorporado. Protección antivandálica IK10 en todo el producto, pantalla incluida. TPV (Pago VISA) incluido. Comunicaciones RJ45, Wifi, 3G/4G. Protocolo OCPP 1.6J. Envolverte de acero inoxidable con al menos un 70% de material reciclado, IK10 e IP54. Apto para instalación en interior o en exterior. Medidas de tensión y corriente con error menor al 2%. Rango de tensión de batería de 155-950Vdc. 585 x 290 x 1250 mm. Eficiencia de hasta 97%. Protecciones integrales contra sobrecorrientes incorporadas.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Acero inox

APLICACIÓN

Ayuntamientos, Hotel, Parking
empresa, Retail, Vía pública

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Simon ARGON Punto de Recarga
de Pared con 2 Tomas CCS2 60
kW + TPV + Automático y
Diferencial

CLASE ETIM

EC002883

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

10

RANGO DE POTENCIA (KW)

60 kW

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

50 mm²

INTENSIDAD (A)

200 A

TIPO DE PROTECCIÓN

entrada: OVP, OTP, UVP, SPD /
salida: OCP, SCP, OVP, LVP, OTP,
IMD, RCBO

MÓDEM DE COMUNICACIÓN 4G

Incluido

CLASIFICACIÓN IP

IP54

PROTOCOLO

OCPP 1.6 Json

TIPO DE COMUNICACIÓN

Ethernet y 3G/4G

TIPO DE LÍNEA

Trifasica

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE

Si

TIPO DE CONECTOR

2 x CCS2 cable recto

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-30°C a 50°C

PROTECCIÓN RCBO

Si

MEDIDOR DE ELECTRICIDAD

Sí

NÚMERO DE SALIDAS

2

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN (VAC)

400VAC (3P+N+T)

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

FUNCIONAMIENTO DE LA(S) TOMA(S)

Independiente

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/53/UE RED | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61851-1:2019 | ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 | EN IEC 61851-21-2:2021 | ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 | EN 61851-23:2014 EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053402320

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

798000000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053402320

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

200.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

600.00

PESO NETO EMBALAJE

199.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

950.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE

1400.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

199.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT