

POINT 56 TW SPOT DALI BLANCO

REF. 92062311-900



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED POINT de carril trifásico en acabado Blanco, óptica de lente (Spot 18°) con control avanzado de la luz. CRI>90, 2700-6500K, 18.5W, 1450lm, 78 lm/W. Cuerpo compacto de aluminio (Ø56 mm y longitud de 142 mm), driver DALI-2, flicker-free. Ideal para retail, vitrinas y exposiciones.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

Vidrio

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

CLASE ETIM

ETC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA 50 - 60 Hz	CRI 90.00	LÚMENES/W 69
CLASIFICACIÓN IP IP20	DRIVER INCLUIDO Sí	NÚMERO DE LUMINARIAS 1
TENSIÓN NOMINAL (V~) 220/240 V~	CLASE ELÉCTRICA II	PASOS DE MACADAM SDCM3
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 0...+35	L80 (°C) 50.000 h a 25°C	ÓPTICAS Spot
ALIMENTACIÓN (V~) 220/240 V~	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 18°	FACTOR DE POTENCIA (Φ) 0.9
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) 0°C a 35°C	TIPO DE COLOR BIO	POTENCIA (W) 21
TEMPERATURA DE COLOR (K) 2700K - 6500K	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) 69	VIDA ÚTIL 50.000 h
CONTROL DALI2	LÚMENES (LM) 1450	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Carril

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053401354	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 4452120.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053401354	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.80
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 82.00	PESO NETO EMBALAJE 0.62
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 176.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.80	LONGITUD EMBALAJE 284.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.62	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	