

## POINT 56 TW FLOOD DALI BLANCO

REF. 92062312-900



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Proyector LED POINT de carril trifásico en acabado Blanco, óptica de lente (Flood 30°) con control avanzado de la luz. CRI>90, 2700-6500K, 18.5W, 1450lm, 78 lm/W. Cuerpo compacto de aluminio (Ø56 mm y longitud de 142 mm), driver DALI-2, flicker-free. Ideal para retail, vitrinas y exposiciones.

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### MATERIAL DEL DIFUSOR

Vidrio

#### APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

#### CLASE ETIM

ETC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES/W

69

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### CLASE ELÉCTRICA

II

### NÚMERO DE LUMINARIAS

1

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0...+35

### L80 (°C)

50.000 h a 25°C

### PASOS DE MACADAM

SDCM3

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

30°

### ÓPTICAS

Flood

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700K - 6500K

### TIPO DE COLOR

BIO

### FACTOR DE POTENCIA (Φ)

0.9

### CONTROL

DALI2

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

69

### POTENCIA (W)

21

### CRI

90.00

### LÚMENES (LM)

1450

### VIDA ÚTIL

50.000 h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Carril

## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053401378

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

4452120.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053401378

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

0.62

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

176.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.80

LONGITUD EMBALAJE

284.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.62

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT