

Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó 1 elemento para 1 RJ45 grafite Simon 500 Cima

REF. 50000181-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Gama Cima 500 da Simon, oferece a melhor e mais rápida solução, aos requerimentos mais exigentes do mercado. Simon, com extensa experiência em instalações das mais modernas tecnologias, prepara para o futuro qualquer solução que requeira sua empresa ou escritório, facilitando a instalação com sistemas ampliáveis, modulares e seguros. Com a intenção de respeitar ao máximo possível as mais rigorosas regulamentos de certificação de redes, Simon recomenda a instalação de placas inclinadas ou ampliadores de profundidade, o que garante que a cablagem tenha os raios de curvatura corretos. Sendo Simon absolutamente compatível com a maior parte das marcas a mais alta qualidade do mercado, sugere-se Consultar as tabelas de seleção em catálogo ou na sua página Web para a versão mais atualizada de ditas compatibilidades. Esta é uma Placa de voz e dados inclinada sem cobertura contra poeira 1 elemento para 1 RJ45. Acabamento grafite, gama Simon 500 Cima. De acordo com o Módulo MD combinado. Placa Individual Inclinada. Placa para 1 e 2 RJ45. A placa inclui encaixes para sua fixação envoltentes invólucros verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. Dimensões 50 x 50 x 21 mm. Termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Resistente à corrosão e às mudanças de temperatura. (-5 a +60° C). Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada
sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Inclinada

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

RAL

7021

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

OBTURADOR DE POEIRA

Não

NÚMERO DE MÓDULOS

1

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053254530	0.01	136.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.01	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1.47
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053095164	DMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	20	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	88.00	0.26
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	123.00	KGM

