

## Magnetotérmico 10 A de 1 elemento com placa embelezadora branco Simon K45

REF. K106A/9



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

O Magnetotérmico de um elemento com placa embelezadora em cor branco da série Simon K45 é um dos mecanismos e proteção para proteção de circuitos mais procurados na atualidade. Com uma intensidade de 10 A, esta peça foi fabricada com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. A sua instalação pode realizar-se de maneira simples nuns minutos em qualquer envolvente de parede, chão, teto ou móveis da gama K45 e Simon 500 Cima através do adaptador 50012088-030. Tem dimensões de 45x45x47 mm, admite uma secção de cabo de até 25 mm e conta com um descarnado de cabo de 10 mm, todo isso com um preço para todos os bolsos com a melhor qualidade.

#### ACABAMENTO

Branco

#### COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis.

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Magnetotérmico bipolar 10 A e placa embelezadora formato Simon K45

#### CLASSE ETIM

EC000042

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Até 25 mm

### CAPACIDADE DE RUPTURA (A)

3000 A

### NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício por borne

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### INTENSIDADE (A)

10 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 60° C

### TIPO DE MECANISMO

Basculante

### NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

### ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

### RAL

9003

### CURVA DE DISPARO

Curva C

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

10

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.<sup>a</sup> 50012088-030)

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para a sua instalação em qualquer envolvente de parede, chão, teto ou móveis da gama K45 e Simon 500 Cima através do adaptador 50012088-030

### REMOÇÃO DO MCB

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

### NÚMERO DE TERMINAIS

4 (1 borne por polo)

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436040151

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.08

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.08

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### EAN EMBALAGEM

8426436040151

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### ALTURA EMBALAGEM

50.00

### LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### VOLUME EMBALAGEM

288800.00

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.71

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.08

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM