# Ofiblock Compact pour 4 mécanismes utiles avec découpe arrière à l'avant-dernière position

RÉF. **KFC104NL1/9**



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Profil Ofiblock Compact en aluminium anodisé conçu pour offrir une fonctionnalité maximale dans un format compact, permettant la convergence des solutions d'énergie, voix, données et multimédia. Grâce à sa faible profondeur et sa large gamme d'accessoires, il permet plusieurs options d'installation sur plancher technique, mur, mobilier, surface métallique avec aimant ou sur rail DIN. Conçu pour répondre aux besoins spécifiques de chaque espace, il permet d'être équipé de votre configuration personnalisée de modules K45, offrant une solution polyvalente et efficace. Fourni avec deux capots latéraux pour connecteurs rapides (type Wieland), assurant l'entrée et la sortie de câbles électriques pour le Ofiblock Compact. Il dispose également d'une découpe arrière à l'avant-dernière position pour un passage optimal du câblage de voix, données ou multimédia vers le module K45 que vous choisissez d'installer. Celui-ci sera protégé et immunisé électromagnétiquement grâce à la cuvette de protection incluse. Capots en thermoplastique autoextinguible et sans halogène pour protéger l'environnement en cas d'incendie.

| FINITION | MATÉRIAU | CLASSE ETIM |
|---|---|---|
| Blanc | Métal,Plastique | EC002759 |

### REMARQUES

Profil à compacité accrue permettant la convergence des solutions d'énergie, voix, données et multimédia avec une profondeur minimale

## INFORMATION TECHNIQUE

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60670)

### CLASSIFICATION IP
IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### RAL
9003

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)
+850°C (selon la norme IEC 60670)

### SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

### POSSIBILITÉS DE FIXATION
Son design permet une intégration murale en surface, sur des meubles de table, sous une table, sur un sol technique, sur une surface métallique avec aimant ou sur rail DIN à l'aide de ses accessoires de fixation spécifiques.

# INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053290491

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.24

POIDS NET DU PRODUIT
0.24

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053290491

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
60.00

LARGEUR EMBALLAGE
55.00

LONGUEUR EMBALLAGE
275.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
907500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.28

POIDS NET EMBALLAGE
0.24

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM