

Boîte de sol réglable avec 4 éléments pour installation dans un sol de chaussée gris Simon K45

RÉF. KF470/1



INFORMATION DE BASE

FINITION

Grey

MATÉRIAU

Divers

COMPATIBILITÉ

Avec des mécanismes Simon K45
(aucun adaptateur nécessaire)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de plancher, cloison
métallique, câble de mise à la
terre, matériel et manuel
d'installation

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Pour terminer l'installation du produit, une fois configuré, il doit être associé à un plateau en plastique (référence 52052102-035). En option, il peut être combiné avec le couvercle de garniture affleurant (référence 52053102-035) si le même revêtement de sol n'est pas installé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse de protection dans la sortie de câblage

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 éléments

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

4

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage ni de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

IMMUNITÉ

ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisée en installant la cloison métallique fournie avec le coffret dans les boîtiers habilités à cet effet.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 M? a 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

1400kg

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 a +60° C

NOMBRE DE MODULES

4 modules

RAL

7011

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

170 x 155 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

8

VERSION

4 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 14 et 54 mm

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
conforme à la norme IEC 60695-
2-11)

TYPE DE FIXATION

En fixant les griffes de la boîte de
sol sur la goulotte de sol (fournie
dans la boîte de sol)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour être
installé sur des sols pavés bien
qu'il soit également adapté à
une installation sur des faux
planchers

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2006/95/CE + UNE-EN 60.670

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053125403	POIDS NET DU PRODUIT 1.10	LONGUEUR EMBALLAGE 212.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053125403	VOLUME EMBALLAGE 3325000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 84.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 1.10
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 1.10	LARGEUR EMBALLAGE 181.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.10
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM