


Interrupor para persianas 10 A 250V~ con 3 posiciones: subida, bajada y paro Simon 75

REF. 75333-39



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este producto está especialmente concebido como mecanismo de mando de control de persianas. Pertenece a la serie Simon 75 y responde a la última tecnología en este tipo de sistemas. Se trata de un interruptor para persianas que funciona con corriente de hasta 10 amperios de intensidad y 250 voltios. Es un aparato moderno y adaptado a la época actual, que se presenta con tres posiciones (subida, bajada y paro), siempre buscando facilitar la labor del usuario, proporcionando un funcionamiento sencillo. Es necesario destacar que la posición central del interruptor sirve para detener la subida o bajada de la persiana. Siguiendo en esta línea de su fácil manipulación y montaje, la instalación es igualmente sencilla y consiste en llevarla a cabo mediante empotramiento o directamente sobre la superficie. Sus materiales de fabricación son de gran calidad y consisten en componentes metálicos con aislamiento termoplástico sin halógenos, lo que confiere al producto una resistencia extra y le da una larga vida útil manteniendo un óptimo funcionamiento.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 y Simon 88

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC000044

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado con posición central para detener la subida/bajada de la persiana.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FUNCIÓN INDICADORA

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

10 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

CLASIFICACIÓN IP

IP20

VERSIÓN

Individual

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

9

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

GARRA

Simon 27

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053255971	0.05	223.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.05	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	3.02
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053080917	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.52
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	82.00	0.52
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165.00	KGM