# Boîte de sol ronde de faible profondeur pour 3 modules doubles pour revêtemnt de sol ou plancher technique : grise Simon 500 Cima

RÉF. **52050203-035**

## INFORMATION DE BASE

### FINITION
Grey

### MATÉRIAU
Plastique

### COMPATIBILITÉ
Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 (utilisant un adaptateur spécifique)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE
Boîte de sol et manuel d'installation

### CLASSE ETIM
EC000024

### REMARQUES
Pour terminer l’installation du produit dans des sols en béton, une fois configuré, il doit être associé à un registre en plastique (ref.G301C). Il est également possible de le combiner avec un cache à encastrer (ref.52053203-035) dans les cas où le même revêtement de sol n’est pas installé.

# INFORMATION TECHNIQUE

## MARCHÉ DISPONIBLE
CE

## PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

## PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS
Oui, grâce à l'inclusion de sorties en fil de plastique ductile

## DISPONIBLE EN
2, 3 et 4 modules doubles

## NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS
6

## RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

## TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (ºC)
+90 ºC

## RÉSISTANCE À LA CHALEUR (ºC)
+125ºC (selon la norme IEC 60695-10-2)

## CLASSIFICATION IK
08

## RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhms at 500V

## CLASSIFICATION IP
IP4X

## DISPONIBILITÉ DU KIT
Oui

## MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

## PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (ºC)
-5 à 60 ºC

## NOMBRE DE MODULES
3 modules doubles

## NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERFORÉS 55 X 20 MM
6

## RAL
7011

## DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
Ø 300 mm

## NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES
6

## VERSION
3 modules doubles

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 11 et 48 mm

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

3

### EXTINCTION (ºC)

+850 ºC / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

### TYPE DE FIXATION

Utilisation de griffes de fixation sur le plateau de sol en béton ou sur le carrelage de sol surélevé (fourni avec la boîte de sol)

### PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

### SENS D'INSTALLATION

Circulaire, en fonction de l'installation du plateau de sol ou du trou pratiqué dans le carrelage de sol surélevé

### TYPE D'INSTALLATION

Sa conception pour les sols à faible profondeur lui permet d'être installé dans tout type de sol plancher technique ou revêtement de sol, combinant ce dernier type d'installation avec le registre ref. G301C

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

simon

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053093191

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.08

POIDS NET DU PRODUIT
2.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053093191

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
80.00

LARGEUR EMBALLAGE
325.00

LONGUEUR EMBALLAGE
325.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
8450000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

419
384


∅ 300


3
6
9


ø300