

Адаптер для установки разъемов RJ45 Simon и Keystone (AMP) в наклонные модули арт. K80 и KB80 Simon K45

РЕФ. MD67



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Наклонные модули для передачи голоса и данных Simon K45

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Адаптер

КЛАСС ETIM

EC002948

ЗАМЕЧАНИЯ

Адаптер MD устанавливается только в наклонные модули для передачи голоса и данных

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

СОВМЕСТИМО С РАЗЪЕМАМИ

Simon®, AMP netconnect® серии Standard 110, SL110, SL Tool less, Brand-Rex®, Panduit® серии Netkey, Rit® и производители устройств с RJ45 с креплением типа Keystone II

РАЗЪЕМЫ RJ45

Не включены в комплект поставки

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60° C

ФОРМАТ

RJ45

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА

Да

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

от -5 до +60 °C

ПЛАСТИНЫ RJ45 С ЗАЩЕЛКОЙ

Simon®, AMP®, Brand Rex®

ТИП ЗАЩЕЛКИ

Simon®, AMP®, Brand Rex®

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикально в соответствии с пазами для крепления адаптера

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж в устройства Simon Connect

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.30

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.00

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8426436025394

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

50

ВЫСОТА УПАКОВКИ

65.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

70.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

100.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

455000.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.15

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.15

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM