

Proyector 640.10 Empotrado WW CRI 80 Wide Flood Blanco

REF. 64010030-483



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los proyectores para iluminación interior de Simon ofrecen unas características únicas, que se basan en la calidad, la funcionalidad y el alto rendimiento. Este es el proyector 640, con luces led de color cálido (WW), de tipo CRI 80 y una óptica WIDE FLOOD. Se debe instalar empotrado y es perfecto para la iluminación vertical y de efecto. Su acabado es en color blanco, ideal para combinar con cualquier decoración. El proyector es de categoría B y su temperatura del color es de 3000 k. Cuenta con 2500 lumens 30 W de potencia. Su fuente de alimentación es de 120-240 V y su frecuencia de 50/60 Hz. El control eléctrico del producto se realiza mediante el sencillo sistema de ON-OFF. Gracias a sus materiales de fabricación, que abogan por la innovación y la calidad, soporta temperaturas de hasta 35 grados de máxima. Sus dimensiones son 100 x 102 milímetros y el peso exacto de la luminaria del producto es de 1,4 kilos.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

84 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DIRECCIONAL

Sí

LÚMENES (LM)

2500 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

2500 lm/30W

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

ÓPTICAS

Wide Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CONTROL

On/Off

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

30 W


TIPO DE COLOR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS




ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053138069

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

8000000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053138069

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

160.00

PESO NETO EMBALAJE

1.18

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

200.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.40

LONGITUD EMBALAJE

250.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.18

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT