

**Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó de 1
elemento para 1 conector de fibra ótica SC duplex branco
Simon K45**

REF. K74/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados inclinada, sem janela de proteção de pó. Esta placa Simon é de um único elemento, para um conector de fibra ótica SC dúplex. Tem um discreto acabamento em cor branco e pertence à série Simon K45. Concretamente é a versão individual de meio-elemento. As dimensões do produto são de 45 x 45 milímetros, com uma profundidade exata de 25 milímetros. Para poder combinar a placa Simon voz envolventes dados Simon em invólucros verticais, como colunas ou minicolunas, é essencial utilizar o posicionador a 90 graus da Simon (referência K66). Assim é possível orientar a placa em posição vertical. Esta placa Simon K45 é fabricada num seguro material termoplástico, que não tem halogéneos. Graças a este tipo de componentes os produtos Simon suportam temperaturas extremas, sendo as mais altas de até +60 graus centígrados. Além disso, são versáteis até para a sua instalação, já que podem-se instalar tanto em superfície como encastradas.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

TIPO DE PLACA

Inclinada

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Encaixe direto do conector na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores de fibra ótica SC duplex

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores de fibra ótica SC duplex

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436025783

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.01

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.01

VOLUME EMBALAGEM

911400.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.20

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

45570.00

ALTURA EMBALAGEM

70.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.20

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

LARGURA DA EMBALAGEM

93.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

140.00