

Latiguillo de conexión rápida hembra-macho RZ - 0,6 kV de 3 polos con 1 metro de longitud en material libre de halógenos con sección de 3 x 2,5mm² blanco

REF CR2010/9



INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

Disponibilidad de amplia gama de latiguillos eléctricos con distintas figuras de conexión (hembra, macho, clavija schuko y cable terminado en extremo libre) para adaptarse a las diferentes necesidades.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RAL

9003

IP

IP20

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

Hembra-Macho

DIMENSIONES (MM)

1 m

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para su conexión en conectores macho-hembra de 3 polos con figura Wieland® GST18i3.

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

UNE-EN- 50.085

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

0.3 MMQ

PESO NETO

0.193 KGM

PESO BRUTO

0.193 KGM

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

222 MMT

ANCHO EMBALAJE

328 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

354 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

25.777 DMQ

PESO NETO

0.965 KGM

EAN EMBALAJE

8426436055063