


Unidad portamecanismos IP66 con cierre manual y base de enchufe schuko con 1 RJ45 de categoría 6 UTP latón Simon K45

REF. KSE16U/23/71



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Unidad portamecanismos IP66 (130 x 130 x 55 mm) con cierre manual y base de enchufe schuko con un conector RJ45 de categoría 6 UTP de la serie Simon K45 ha sido diseñada con latón sobre zócalo termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, material que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Tiene intensidad de 16 A, voltaje de 250 V~, pelado de cable de 12 mm y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm. La tapa dispone de anclajes que protege las conexiones durante su uso de presiones y tensiones por el paso de personas con base para circuito de corriente estándar. Además, su diseño permite la integración en cualquier tipo de suelo, ya sea suelo técnico o pavimento, combinando la unidad portamecanismos con la cubeta acorde al tipo de instalación (referencia KGE170 para suelo de pavimento y referencia KGE170TF para falso suelo).

ACABADO

Latón

MATERIAL

Metal

EMBALAJE

Unidad portamecanismos IP66 con cierre manual, junta de estanqueidad cuadrada para cubeta IP66, 1 base de enchufe schuko, 1 conector RJ45 cat.6 UTP, 4 tornillos para fijación de unidad portamecanismos y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000024

OBSERVACIONES

La tapa dispone de anclajes que protege las conexiones durante su uso de presiones y tensiones por el paso de personas

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES

1

OBTURADOR DE POLVO

No

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

CLASIFICACIÓN IK

07,08

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP66

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

145 x 145 mm en falso suelo

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

12

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA

1

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

SE PUEDE INSTALAR EN BANDEJA

Plástica

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+650°C (según norma IEC 60670)

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436056039

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.44

LONGITUD EMBALAJE

137.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.44

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1445213.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8426436056039

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.44

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.30

ALTURA EMBALAJE

77.00

PESO NETO EMBALAJE

0.44

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

137.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM