Conetor BNC 75 Ohms fêmea com placa embelezadora alumínio Simon K45

REF. **K102D/8**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série Simon K45 destaca pela elaboração dos melhores conetores e placas para dispositivos multimédia. Nesta gama encontramos o Conetor BNC 75 Ohms fêmea com placa embelezadora em acabamento alumínio, um elemento que tem dimensões de 22,5x45 mm e é adequado para superfície e encastrar. Com ligação de bornes de soldadura e um tipo de funcionamento de inserção, este conetor admite uma secção de cabo de 0,2 a 0,5 mm. A resistência de sua estrutura obtém-na dos componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos com os que foi desenhada, material que garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Além disso, o comprimento máximo recomendado de cablagem é de 90 metros (cabo RG-6). Para mais informação consultar folha de instruções do produto.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor BNC 75 Ohms fêmea

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 90 metros (cabo RG-6). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR
BNC

NÚMERO DE CONTATOS
1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1/2 elemento

FORMATO
BNC

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

NÚMERO DE CABOS
2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-033)

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436050235

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
911400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
14.60

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.16

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM