Espelho e bastidor para caixa de parede de superfície e encastrar para 1 elemento branco Simon K45

REF. **KR245/9**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com a versatilidade de uma instalação tanto encastrada em parede como sobre a base da caixa de parede em superfície, o espelho e bastidor em tom branco da gama Simon K45, se caracteriza por oferecer a máxima funcionalidade no mínimo espaço e inclui bastidor com alojamentos para seu fixação sobre caixa de encastrar universal. O espelho, composto por materiais de termoplástico sem halogéneos, oferece a sua divisão a segurança perante incêndio ao evitar a propagação de chama e toxicidade por fumo. Conta, além disso, com intervalo de temperatura de instalação de -5ºC a 60ºC e podendo superar os mais de 90ºC em construção. Com dimensões de 80 x 80 x9 mm, o espelho e bastidor K45, contribui os acabamentos perfeitos para o conjunto da base de caixa de parede dando a sua divisão da máxima funcionalidade e inovação da mão de um design discreto e elegante que se integra na perfeição em qualquer espaço.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC000007

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede para caixa de superfície ou encastrar e bastidor

OBSERVAÇÕES

A referência inclui bastidor com alojamentos para fixar-se numa caixa de encastrar universal

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1 e 2 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (ºC)
+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (ºC)
+70 °C (segundo norma IEC 60670-1:2006)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (ºC)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo largo

RAL
9003

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
75 x 70 mm

VERSÃO
1 elemento

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (ºC)
+650 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto no bastidor fornecido (não requer a utilização de ferramenta para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede ou na base da caixa de parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.30

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436017399

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
81.00

LARGURA DA EMBALAGEM
92.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
162.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1207224.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.62

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.64

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM