

Diferencial de 25A y 30 mA de 3 elementos con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. KF04C/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Diferencial de 25A y 30mA de la serie Simon K45. Cuenta con 3 elementos y placa embellecedora con acabado en aluminio. La principal característica de la serie Simon K45 es que ofrece una gran integración y accesibilidad. Integridad porque cuenta con una adaptación perfecta en los espacios en los que se ubica ya que queda oculta, si desea. En cuanto a accesibilidad, es instalable en cualquier espacio y muy cómodo de acceder y conectar ya que no tendrás que buscar conexiones ni en la pared ni en el suelo y además, ofrece funcionalidad y conectividad ya que permite la conexión de electricidad, voz y datos, multimedia y conmutadores/pulsadores. Tiene un poder de corte de 10.000A (con fusible antepuesto) y se alimenta con una fuente de 125/230V. Para limpiarlo, lo podrás hacer de forma sencilla ya que solo necesitarás un paño suave y seco y nunca usar paños ni limpiadores abrasivos que contengan claro.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Columnas, minicolumnas, Ofiblocks, Teleblocks y canales perimetrales de clipaje directo de mecanismos Simon K45 con una capacidad mínima para 3 mecanismos K45.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Diferencial 25A, placa embellecedora y adaptador para envoltente Simon K45

CLASE ETIM

EC000042

OBSERVACIONES

No apta su instalación en cajas de pared, cajas de suelo ni gama de envoltentes metálicos Simon K45 En este caso debe combinarse con el magnetotérmico de empotrar K107A/8

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Hasta 25 mm

DISPONIBLE EN

Magnetotérmico bipolar de 10 A y 16 A

CAPACIDAD DE RUPTURA (A)

10000 A (con fusible antepuesto)

CLASE

AC

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

1 boca por borna

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

DIN

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

25 A / 30 mA

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a 60° C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo y medio

ALIMENTACIÓN (V~)

125/230 V~

VERSIÓN

Triple

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para su instalación en canales de clipaje directo (pared) minicolumnas (suelo), columnas (techo), Ofiblocks y Teleblocks (mobiliario) de la gama K45 con 3 mecanismos de capacidad

EXTRACCIÓN DEL MCB

Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES

4 (2 bornas por polo)

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 61008-2-1:1994 / EN 61008-2-1:1994 A11:1998 / EN 61543:1995 / EN 61543:1995 A11:2003 / EN 61543:1995 A12:2005 / EN 61543:1995 A2:2006 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.29	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2949750.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436050211	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 1.45
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 95.00	PESO NETO EMBALAJE 1.45
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.29	ANCHO EMBALAJE 135.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 230.00	