

## Trappe de visite pour 6 modules doubles à installer dans un revêtement de sol ou un plancher technique graphite Simon 500 Cima

RÉF. 52054106-038



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Graphite

#### MATÉRIAU

Plastique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Trappe de service et manuel  
d'installation

#### CLASSE ETIM

EC001903

#### REMARQUES

Une fois le produit installé, vous avez la possibilité de le combiner avec un cache pour montage encastré (ref.52053106-038) dans les cas où vous n'installez pas le même revêtement de sol.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

### PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse protectrice

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90 °C

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhms at 500V

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

### NOMBRE DE MODULES

6 modules doubles

### RAL

7021

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

210 x 300 mm

### VERSION

6 modules doubles

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 14 et 54 mm

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

### TYPE DE FIXATION

Utilisation de griffes de fixation sur le plateau en béton ou le carreau de sol surélevé (fourni dans le capot de service)

### PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica y metálica

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

### TYPE D'INSTALLATION

En plancher technique et revêtement de sol

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053101674	1.75	342.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053101674	6.38
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	79.00	0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
1.75	236.00	1.75
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM

