

Accesorio derivación en T hacia canal de aluminio 130x55mm

REF TKA106210/8



INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

Complemento para instalación de Canal K45 y Canal pasacables

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RAL

7035

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

120°C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120°C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

DESMONTAJE DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

726000 MMQ

PESO NETO

0.02 KGM

PESO BRUTO

0.02 KGM

EAN PRODUCTO

8426436043480

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

22 MMT

ANCHO EMBALAJE

220 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

150 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

726000 MMQ

PESO NETO

0.02 KGM

PESO BRUTO

0.02 KGM

EAN EMBALAJE
8426436043480