

Kit personnalisable avec couvercle 2 ouvertures et brosses, 4 schukos et 4 éléments vides blanc S400 Indesk Duo

RÉF. 46402000-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Si quelqu'un sait allier design innovant et sécurité maximale, c'est un dispositif de Simon. Dans sa gamme 400, nous pouvons acquérir le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle à deux ouvertures et brosses, quatre prises schuko et quatre éléments vides en couleur blanche. La sécurité contre les incendies, réduit l'émission de gaz toxiques et la propagation du feu, est due à l'enveloppe en acier peint, au profil en aluminium anodisé, aux couvercles et fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogène avec lesquels ce produit a été fabriqué. Pour compléter l'installation du produit, avec une intensité (16 A) et une tension (250 V~), il doit être combiné avec les fonctions de la gamme Simon 400 Indesk Duo. De plus, il a une résistance d'isolation >5 MO à 500 V, est équipé d'un connecteur Wieland® g8t18i avec trois pôles mâles aériens avec un cordon de 22 cm et dispose d'une rigidité diélectrique sans perforation ni contour avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK

07

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-5...+60

RAL

9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

4

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053196991	POIDS NET DU PRODUIT 2.35	LONGUEUR EMBALLAGE 200.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053196991	VOLUME EMBALLAGE 9990000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 370.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 2.35	LARGEUR EMBALLAGE 135.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.35
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM