

# Conmutador monobloc IP55 10AX 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido gris Simon Aqua

REF 4490204-035



## INFORMACION BASICA

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

### ACABADO

Gris

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, base y marco con tecla

## INFORMACION TECNICA

## MERCADO DISPONIBLE

CE

## CLASIFICACIÓN IK

7

## SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

## INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

## INTENSIDAD (A)

10 AX

## IP

IP55

## NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

## TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

## RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

## TIPO DE MECANISMO

Pivoting

## VERSIÓN

Individual

## VOLTAJE (V~)

250 V~

PROFUNDIDAD (MM)

57,5 mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008 + EN 60670-1:2005

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.144 KGM

PESO BRUTO

0.144 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

86 MMT

ANCHO EMBALAJE

155 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

306 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4.079 DMQ

PESO NETO

1.44 KGM

PESO BRUTO

1.44 KGM

EAN EMBALAJE

8421053069899